

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | | Malowanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu | | | |
| 1.1 | | PARTER | | | |
| 1.1.1 | | Wiatrołap (oznaczenie wg projektu 1.1) | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.1 | 1216-01 | 1.90*2.40 | m ² | 4.56 | |
| | | | | RAZEM | 4.56 |
| 2 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.1.1 | 1204-08 | (2*2.40+2*1.90)*3.50 | m ² | 30.10 | |
| | | <- otwory>-1.15*2.10-1.45*2.00-1.00*2.00 | m ² | -7.32 | |
| | | | | RAZEM | 22.78 |
| 3 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.1 | 1204-02 | (2*2.40+2*1.90)*2.00 | m ² | 17.20 | |
| | | <- otwory>-1.15*0.60-1.45*0.50-1.00*0.50 | m ² | -1.92 | |
| | | | | RAZEM | 15.28 |
| 4 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m ² | | |
| d.1.1.1 | 1206-02 | (2*2.40+2*1.90)*1.50 | m ² | 12.90 | |
| | | <- otwory>-1.15*1.50-1.45*1.50-1.00*1.50 | m ² | -5.40 | |
| | | | | RAZEM | 7.50 |
| 5 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.1.1 | 1204-01 | 4.56 | m ² | 4.56 | |
| | | | | RAZEM | 4.56 |
| 1.1.2 | | Korytarz (oznaczenie wg projektu 1.2) | | | |
| 6 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.2 | 1216-01 | 2.10*18.20+2.40*1.20 | m ² | 41.10 | |
| | | | | RAZEM | 41.10 |
| 7 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.1.2 | 1204-08 | (2*2.10+2*18.20+2.40+2*1.20)*2.0 | m ² | 90.80 | |
| | | <-otwory>-2*1.45*0.50-0.90*0.50*9-0.80*0.50*2-1.45*1.30 | m ² | -8.19 | |
| | | | | RAZEM | 82.61 |
| 8 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.2 | 1204-02 | 82.61 | m ² | 82.61 | |
| | | | | RAZEM | 82.61 |
| 9 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m ² | | |
| d.1.1.2 | 1206-02 | (2*2.10+2*18.20+2.40+2*1.20)*1.50 | m ² | 68.10 | |
| | | <-otwory>-2*1.45*1.50-0.90*1.50*9-0.80*1.50*2-1.45*0.50 | m ² | -19.63 | |
| | | | | RAZEM | 48.47 |
| 10 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.1.2 | 1204-01 | 41.10 | m ² | 41.10 | |
| | | | | RAZEM | 41.10 |
| 1.1.3 | | Pracownia plastyczna (oznaczenie wg projektu 1.3) | | | |
| 11 | KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.1.1.3 | 0818-05 | 30.31 | m ² | 30.31 | |
| | | | | RAZEM | 30.31 |
| 12 | KNR 4-01 | Demontaż listew przyściennych | m | | |
| d.1.1.3 | 0428-04 | analogia | m | | |
| | | 2*5.75+2*4.35+2*2.00+2*2.45+2*0.36 | m | 29.82 | |
| | | -0.90 | m | -0.90 | |
| | | | | RAZEM | 28.92 |
| 13 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km | m ³ | | |
| d.1.1.3 | 1101-02 1101-05 | 30.31*0.005*1.3 | m ³ | 0.20 | |
| | | | | RAZEM | 0.20 |
| 14 | 123456 | Opłata za składowanie gruzu na wysypisko | opłata/m ³ | | |
| d.1.1.3 | | 0.20 | opłata/m ³ | 0.20 | |
| | | | | RAZEM | 0.20 |
| 15 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m ² | | |
| d.1.1.3 | 0101-01 | 30.31 | m ² | 30.31 | |
| | | | | RAZEM | 30.31 |
| 16 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m ² | | |
| d.1.1.3 | 0101-02 | 30.31 | m ² | 30.31 | |
| | | | | RAZEM | 30.31 |
| 17 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm | m ² | | |
| d.1.1.3 | 0101-06 | 30.31 | m ² | 30.31 | |
| | | | | RAZEM | 30.31 |
| 18 | NNRNKB 202 | (z VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m ² | | |
| d.1.1.3 | 1136-01 | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | 30.31 | | m ² | 30.31 | |
| | | | | RAZEM | 30.31 |
| 19 | KNR-W 2-02 | Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna | m | | |
| d.1.1.3 | 1036-07 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | 0.90 | | m | 0.90 | |
| | | | | RAZEM | 0.90 |
| 20 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.3 | 1216-01 | | | | |
| | 5.75*4.35+2.00*2.45+0.36*1.10 | | m ² | 30.31 | |
| | | | | RAZEM | 30.31 |
| 21 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.1.3 | 1204-08 | | | | |
| | (5.75*2+4.35*2+2.00*2+2.45*2)*3.50 | | m ² | 101.85 | |
| | 0.36*(1.10+2.40*2) | | m ² | 2.12 | |
| | <- otwory>-1.42*1.60-3*1.22*2.00-1.10*2.40-0.90*2.00 | | m ² | -14.03 | |
| | | | | RAZEM | 89.94 |
| 22 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.3 | 1204-02 | | | | |
| | 89.94 | | m ² | 89.94 | |
| | | | | RAZEM | 89.94 |
| 23 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.1.3 | 1204-01 | | | | |
| | 30.31 | | m ² | 30.31 | |
| | | | | RAZEM | 30.31 |
| 1.1.4 | Sala rehabilitacyjna (oznaczenie wg projektu 1.5) | | | | |
| 24 | KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.1.1.4 | 0818-05 | | | | |
| | 5.58*4.35 | | m ² | 24.27 | |
| | | | | RAZEM | 24.27 |
| 25 | KNR 4-01 | Demontaż listew przyściennych | m | | |
| d.1.1.4 | 0428-04 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | 2*5.58+2*4.35 | | m | 19.86 | |
| | -0.90 | | m | -0.90 | |
| | | | | RAZEM | 18.96 |
| 26 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km | m ³ | | |
| d.1.1.4 | 1101-02 | | | | |
| | 18.96*0.005*1.3 | | m ³ | 0.12 | |
| | | | | RAZEM | 0.12 |
| 27 | 123456 | Oplata za składowanie gruzu na wysypisko | opłata/m ³ | | |
| d.1.1.4 | | | | | |
| | 0.12 | | opłata/m ³ | 0.12 | |
| | | | | RAZEM | 0.12 |
| 28 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m ² | | |
| d.1.1.4 | 0101-01 | | | | |
| | 24.27 | | m ² | 24.27 | |
| | | | | RAZEM | 24.27 |
| 29 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m ² | | |
| d.1.1.4 | 0101-02 | | | | |
| | 24.27 | | m ² | 24.27 | |
| | | | | RAZEM | 24.27 |
| 30 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm | m ² | | |
| d.1.1.4 | 0101-06 | | | | |
| | 24.27 | | m ² | 24.27 | |
| | | | | RAZEM | 24.27 |
| 31 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m ² | | |
| d.1.1.4 | 1136-01 | | | | |
| | 24.27 | | m ² | 24.27 | |
| | | | | RAZEM | 24.27 |
| 32 | KNR-W 2-02 | Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna | m | | |
| d.1.1.4 | 1036-07 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | 0.90 | | m | 0.90 | |
| | | | | RAZEM | 0.90 |
| 33 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.4 | 1216-01 | | | | |
| | 24.27 | | m ² | 24.27 | |
| | | | | RAZEM | 24.27 |
| 34 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.1.4 | 1204-08 | | | | |
| | (2*5.58+2*4.35)*3.50 | | m ² | 69.51 | |
| | <- otwory>-2*1.22*2.00-0.90*2.00 | | m ² | -6.68 | |
| | | | | RAZEM | 62.83 |
| 35 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.4 | 1204-02 | | | | |
| | (2*5.58+2*4.35)*2.00 | | m ² | 39.72 | |
| | <- otwory>-2*1.22*1.40-0.90*0.50 | | m ² | -3.87 | |
| | | | | RAZEM | 35.85 |
| 36 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.1.4 | 1204-01 | | | | |
| | 24.27 | | m ² | 24.27 | |
| | | | | RAZEM | 24.27 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyciecznia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 37 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.4 | 1206-02 | bez szpachlowania (2*5.58+2*4.35)*1.50 <- otwory>-2*1.22*0.60-0.90*1.50 | m ² m ² | 29.79 -2.81 | |
| | | | | RAZEM | 26.98 |
| 1.1.5 | Pracownia multimedialna (oznaczenie wg projektu 1.6) | | | | |
| 38 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.5 | 1216-01 | 6.74*3.49-0.40*0.26*4 | m ² | 23.11 | |
| | | | | RAZEM | 23.11 |
| 39 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.1.5 | 1204-08 | (2*6.47+2*3.49)*3.50 <-otwory>-2*0.90*2.00-3*1.22*1.90 | m ² m ² m ² | 69.72 -10.55 | |
| | | | | RAZEM | 59.17 |
| 40 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.5 | 1204-02 | 59.17 | m ² | 59.17 | |
| | | | | RAZEM | 59.17 |
| 41 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.1.5 | 1204-01 | 23.11 | m ² | 23.11 | |
| | | | | RAZEM | 23.11 |
| 42 | KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.1.1.5 | 0818-05 | 23.11 | m ² | 23.11 | |
| | | | | RAZEM | 23.11 |
| 43 | KNR 4-01 | Demontaz listew przyściennych | m | | |
| d.1.1.5 | 0428-04 | analogia | m | | |
| | | 2*3.49+2*6.74-2*0.90 | m | 18.66 | |
| | | | | RAZEM | 18.66 |
| 44 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km | m ³ | | |
| d.1.1.5 | 1101-02 | 18.66*0.005*1.30 | m ³ | 0.12 | |
| | | | | RAZEM | 0.12 |
| 45 | 123456 | Oplata za składowanie gruzu na wysypisko | opłata/m ³ | | |
| d.1.1.5 | | 0.12 | opłata/m ³ | 0.12 | |
| | | | | RAZEM | 0.12 |
| 46 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m ² | | |
| d.1.1.5 | 0101-01 | 23.11 | m ² | 23.11 | |
| | | | | RAZEM | 23.11 |
| 47 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m ² | | |
| d.1.1.5 | 0101-02 | 23.11 | m ² | 23.11 | |
| | | | | RAZEM | 23.11 |
| 48 | KNR AT-23 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm | m ² | | |
| d.1.1.5 | 0101-06 | 23.11 | m ² | 23.11 | |
| | | | | RAZEM | 23.11 |
| 49 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m ² | | |
| d.1.1.5 | 1136-01 | 23.11 | m ² | 23.11 | |
| | | | | RAZEM | 23.11 |
| 50 | KNR-W 2-02 | Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna | m | | |
| d.1.1.5 | 1036-07 | analogia | m | | |
| | | 2*0.90 | m | 1.80 | |
| | | | | RAZEM | 1.80 |
| 1.1.6 | WC męski (oznaczenie wg projektu 1.7) | | | | |
| 51 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.6 | 1216-01 | 2.10 | m ² | 2.10 | |
| | | | | RAZEM | 2.10 |
| 52 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.1.6 | 1204-08 | (2*1.10+2*2.40)*1.50 <-otwory>-1.22*0.85 | m ² m ² m ² | 10.50 -1.04 | |
| | | | | RAZEM | 9.46 |
| 53 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.6 | 1204-02 | 9.46 | m ² | 9.46 | |
| | | | | RAZEM | 9.46 |
| 54 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.1.6 | 1204-01 | 2.10 | m ² | 2.10 | |
| | | | | RAZEM | 2.10 |
| 1.1.7 | WC damski (oznaczenie wg projektu 1.8) | | | | |
| 55 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.7 | 1216-01 | 2.10 | m ² | 2.10 | |
| | | | | RAZEM | 2.10 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 2.10 |
| 56 | KNR 4-01 d.1.1.7 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*1.10+2*2.40)*1.50 <otwory>-1.22*0.85 | m ² m ² m ² | 10.50 -1.04 | |
| | | | | RAZEM | 9.46 |
| 57 | KNR 4-01 d.1.1.7 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.46 | m ² m ² | 9.46 | |
| | | | | RAZEM | 9.46 |
| 58 | KNR 4-01 d.1.1.7 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.10 | m ² m ² | 2.10 | |
| | | | | RAZEM | 2.10 |
| 1.1.8 | Gabinet psychologa (oznaczenie wg projektu 1.9) | | | | |
| 59 | KNR-W 4-01 d.1.1.8 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 3.49*2.00 | m ² m ² | 6.98 | |
| | | | | RAZEM | 6.98 |
| 60 | KNR 4-01 d.1.1.8 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.98 <otwory>-0.90*2.00-1.22*1.95 | m ² m ² m ² | 6.98 -4.18 | |
| | | | | RAZEM | 2.80 |
| 61 | KNR 4-01 d.1.1.8 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.80 | m ² m ² | 2.80 | |
| | | | | RAZEM | 2.80 |
| 62 | KNR 4-01 d.1.1.8 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.98 | m ² m ² | 6.98 | |
| | | | | RAZEM | 6.98 |
| 1.1.9 | Szatnia uczestników (oznaczenie wg projektu 1.10) | | | | |
| 63 | KNR-W 4-01 d.1.1.9 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 1.90*3.61 | m ² m ² | 6.86 | |
| | | | | RAZEM | 6.86 |
| 64 | KNR 4-01 d.1.1.9 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*1.90+2*3.61)*1.50 <otwory>-1.22*0.85 | m ² m ² m ² | 16.53 -1.04 | |
| | | | | RAZEM | 15.49 |
| 65 | KNR 4-01 d.1.1.9 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.49 | m ² m ² | 15.49 | |
| | | | | RAZEM | 15.49 |
| 66 | KNR 4-01 d.1.1.9 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.65 | m ² m ² | 6.65 | |
| | | | | RAZEM | 6.65 |
| 1.1.10 | Łazienka (oznaczenie wg projektu 1.11) | | | | |
| 67 | KNR-W 4-01 d.1.1.10 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 1.90*3.50 | m ² m ² | 6.65 | |
| | | | | RAZEM | 6.65 |
| 68 | KNR 4-01 d.1.1.10 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*1.90+2*3.50)*1.50 <otwory>-1.22*0.85 | m ² m ² m ² | 16.20 -1.04 | |
| | | | | RAZEM | 15.16 |
| 69 | KNR 4-01 d.1.1.10 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.16 | m ² m ² | 15.16 | |
| | | | | RAZEM | 15.16 |
| 70 | KNR 4-01 d.1.1.10 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.65 | m ² m ² | 6.65 | |
| | | | | RAZEM | 6.65 |
| 1.1.11 | Jadalnia (oznaczenie wg projektu 1.13) | | | | |
| 71 | KNR-W 4-01 d.1.1.11 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 5.53*4.44-1.18*1.55 | m ² m ² | 22.72 | |
| | | | | RAZEM | 22.72 |
| 72 | KNR 4-01 d.1.1.11 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*5.53+2*4.44)*2.00 <otwory>-0.50*2.00*2-2*1.22*1.40 | m ² m ² m ² | 39.88 -5.42 | |
| | | | | RAZEM | 34.46 |
| 73 | KNR 4-01 d.1.1.11 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34.46 | m ² m ² | 34.46 | |
| | | | | RAZEM | 34.46 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 74 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.11 | 1206-02 | bez szpachlowania (2*5.53+2*4.44)*1.50 | m ² | 29.91 | |
| | | <-otwory>-1.50*2.00*2-2*1.22*0.60 | m ² | -7.46 | |
| | | | | RAZEM | 22.45 |
| 75 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.1.11 | 1204-01 | sufitów | m ² | 22.72 | |
| | | 22.72 | | | |
| | | | | RAZEM | 22.72 |
| 1.1.12 | | Pracownia kulinarna (oznaczenie wg projektu 1.14) | | | |
| 76 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.12 | 1216-01 | | m ² | 19.35 | |
| | | 3.45*4.50+2.09*1.83 | | | |
| | | | | RAZEM | 19.35 |
| 77 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m ² | | |
| d.1.1.12 | 1204-08 | tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 39.12 | |
| | | (2*3.45+2*4.50+2*1.83)*2.00 | m ² | -10.61 | |
| | | <-otwory>-2*1.42*1.70-2*1.22*2.00-0.90*0.50*2 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 28.51 |
| 78 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.1.12 | 1204-02 | ścian | m ² | 28.51 | |
| | | 28.51 | | | |
| | | | | RAZEM | 28.51 |
| 79 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.1.12 | 1204-01 | sufitów | m ² | 19.35 | |
| | | 19.35 | | | |
| | | | | RAZEM | 19.35 |
| 1.1.13 | | Pomieszczenie gospodarcze (oznaczenie wg projektu 1.15) | | | |
| 80 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1.13 | 1216-01 | | m ² | 4.66 | |
| | | 2.38*1.96 | | | |
| | | | | RAZEM | 4.66 |
| 81 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m ² | | |
| d.1.1.13 | 1204-08 | tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 17.36 | |
| | | (2*2.38+2*1.96)*2.00 | m ² | -2.40 | |
| | | <-otwory>-1.00*0.55-1.42*1.30 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 14.96 |
| 82 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.1.13 | 1204-02 | ścian | m ² | 14.96 | |
| | | 14.96 | | | |
| | | | | RAZEM | 14.96 |
| 83 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1.13 | 1206-02 | bez szpachlowania | m ² | 13.02 | |
| | | (2*2.38+2*1.96)*1.50 | m ² | -2.35 | |
| | | <-otwory>-1.00*1.50-1.42*0.60 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 10.67 |
| 84 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.1.13 | 1204-01 | sufitów | m ² | 4.66 | |
| | | 4.66 | | | |
| | | | | RAZEM | 4.66 |
| 1.2 | | I PIĘTRO | | | |
| 1.2.1 | | Sala teatralna (oznaczenie wg projektu 2.2) | | | |
| 85 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.1 | 1216-01 | | m ² | 25.00 | |
| | | 5.91*4.54-1.18*1.55 | | | |
| | | | | RAZEM | 25.00 |
| 86 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m ² | | |
| d.1.2.1 | 1204-08 | tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 73.15 | |
| | | (2*5.91+2*4.54)*3.50 | m ² | -9.66 | |
| | | <-otwory i płytki>-0.80*2.00-2*1.22*1.95-4.30*0.60-1.20*0.60 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 63.49 |
| 87 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.1 | 1204-02 | ścian | m ² | 63.49 | |
| | | 63.49 | | | |
| | | | | RAZEM | 63.49 |
| 88 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.1 | 1204-01 | sufitów | m ² | 25.00 | |
| | | 25.00 | | | |
| | | | | RAZEM | 25.00 |
| 1.2.2 | | Przedpokój (oznaczenie wg projektu 2.3.1) | | | |
| 89 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.2 | 1216-01 | | m ² | 3.01 | |
| | | 1.70*1.77 | | | |
| | | | | RAZEM | 3.01 |
| 90 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m ² | | |
| d.1.2.2 | 1204-08 | tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 13.88 | |
| | | (2*1.70+2*1.77)*2.00 | m ² | -1.20 | |
| | | <-otwory>-0.80*0.50*3 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 12.68 |
| 91 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.2 | 1204-02 | ścian | m ² | 12.68 | |
| | | 12.68 | | | |
| | | | | RAZEM | 12.68 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 92 | KNR 4-01 d.1.2.2 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2*1.70+2*1.77)*1.50 <-otwory>-0.80*1.50*3 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 10.41 -3.60 | |
| | | | | RAZEM | 6.81 |
| 93 | KNR 4-01 d.1.2.2 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.01 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.01 | |
| | | | | RAZEM | 3.01 |
| 1.2.3 Pracownia krawiecko-tkacka (oznaczenie wg projektu 2.3.2) | | | | | |
| 94 | KNR-W 4-01 d.1.2.3 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 3.70*4.60 | m ² m ² | | |
| | | | | 17.02 | |
| | | | | RAZEM | 17.02 |
| 95 | KNR 4-01 d.1.2.3 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*3.70+2*4.60)*3.50 <-otwory>-0.80*2.00-2*1.22*1.95 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 58.10 -6.36 | |
| | | | | RAZEM | 51.74 |
| 96 | KNR 4-01 d.1.2.3 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.74 | m ² m ² | | |
| | | | | 51.74 | |
| | | | | RAZEM | 51.74 |
| 97 | KNR 4-01 d.1.2.3 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.02 | m ² m ² | | |
| | | | | 17.02 | |
| | | | | RAZEM | 17.02 |
| 1.2.4 Pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczk (oznaczenie wg projektu 2.3.3) | | | | | |
| 98 | KNR-W 4-01 d.1.2.4 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 2.74*1.80 | m ² m ² | | |
| | | | | 4.93 | |
| | | | | RAZEM | 4.93 |
| 99 | KNR 4-01 d.1.2.4 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*2.74+2*1.80)*1.90 <-otwory>-0.80*0.40-1.22*1.20 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 17.25 -1.78 | |
| | | | | RAZEM | 15.47 |
| 100 | KNR 4-01 d.1.2.4 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.47 | m ² m ² | | |
| | | | | 15.47 | |
| | | | | RAZEM | 15.47 |
| 101 | KNR 4-01 d.1.2.4 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.93 | m ² m ² | | |
| | | | | 4.93 | |
| | | | | RAZEM | 4.93 |
| 1.2.5 Gabinet pielęgniarstwa (oznaczenie wg projektu 2.4) | | | | | |
| 102 | KNR-W 4-01 d.1.2.5 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 3.00*2.51 | m ² m ² | | |
| | | | | 7.53 | |
| | | | | RAZEM | 7.53 |
| 103 | KNR 4-01 d.1.2.5 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*3.00+2*2.51)*3.50 <-otwory i płytki>-1.22*1.95-0.80*2.00-1.10*1.50 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 38.57 -5.63 | |
| | | | | RAZEM | 32.94 |
| 104 | KNR 4-01 d.1.2.5 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32.94 | m ² m ² | | |
| | | | | 32.94 | |
| | | | | RAZEM | 32.94 |
| 105 | KNR 4-01 d.1.2.5 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.53 | m ² m ² | | |
| | | | | 7.53 | |
| | | | | RAZEM | 7.53 |
| 1.2.6 Archiwum (oznaczenie wg projektu 2.5) | | | | | |
| 106 | KNR-W 4-01 d.1.2.6 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 3.00*2.60 | m ² m ² | | |
| | | | | 7.80 | |
| | | | | RAZEM | 7.80 |
| 107 | KNR 4-01 d.1.2.6 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*3.00+2*2.60)*3.50 <-otwory i płytki>-0.80*2.00-1.22*1.95-1.00*1.25 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 39.20 -5.23 | |
| | | | | RAZEM | 33.97 |
| 108 | KNR 4-01 d.1.2.6 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33.97 | m ² m ² | | |
| | | | | 33.97 | |
| | | | | RAZEM | 33.97 |
| 109 | KNR 4-01 d.1.2.6 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.80 | m ² m ² | | |
| | | | | 7.80 | |
| | | | | RAZEM | 7.80 |
| 1.2.7 Pokój kierownika (oznaczenie wg projektu 2.6) | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 110 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.7 | 1216-01 | 2.87*4.60+2.14*2.25 | m ² | 18.02 | |
| | | | | RAZEM | 18.02 |
| 111 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.7 | 1204-08 | (2*2.87+2*4.60+2*2.14+2*2.25)*3.50 | m ² | 83.02 | |
| | | <-otwory>-0.80*2.00-3*1.22*1.95-1.15*2.00 | m ² | -11.04 | |
| | | | | RAZEM | 71.98 |
| 112 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.2.7 | 1204-02 | 71.98 | m ² | 71.98 | |
| | | | | RAZEM | 71.98 |
| 113 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.2.7 | 1204-01 | 18.02 | m ² | 18.02 | |
| | | | | RAZEM | 18.02 |
| 1.2.8 Korytarz (oznaczenie wg projektu 2.7; 2.16) | | | | | |
| 114 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.8 | 1216-01 | 1.34*5.30+2.10*16.00+1.17*2.20 | m ² | 43.28 | |
| | | | | RAZEM | 43.28 |
| 115 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.8 | 1204-08 | (2*1.34+2*5.30+2.10+2*16.00+2*1.17)*2.00 | m ² | 99.44 | |
| | | <-otwory>-1.45*0.50-13*0.80*0.50 | m ² | -5.93 | |
| | | | | RAZEM | 93.51 |
| 116 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.2.8 | 1204-02 | 93.51 | m ² | 93.51 | |
| | | | | RAZEM | 93.51 |
| 117 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m ² | | |
| d.1.2.8 | 1206-02 | (2*1.34+2*5.30+2.10+2*16.00+2*1.17)*1.50 | m ² | 74.58 | |
| | | <-otwory>-1.45*1.50-13*0.80*1.50 | m ² | -17.78 | |
| | | | | RAZEM | 56.80 |
| 118 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.2.8 | 1204-01 | 43.28 | m ² | 43.28 | |
| | | | | RAZEM | 43.28 |
| 1.2.9 Szatnia (oznaczenie wg projektu 2.9) | | | | | |
| 119 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.9 | 1216-01 | 1.40*2.75 | m ² | 3.85 | |
| | | | | RAZEM | 3.85 |
| 120 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.9 | 1204-08 | (2*1.40+2*2.75)*1.50 | m ² | 12.45 | |
| | | | | RAZEM | 12.45 |
| 121 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.2.9 | 1204-02 | 12.45 | m ² | 12.45 | |
| | | | | RAZEM | 12.45 |
| 122 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.2.9 | 1204-01 | 3.85 | m ² | 3.85 | |
| | | | | RAZEM | 3.85 |
| 1.2.10 Pokój socjalny (oznaczenie wg projektu 2.10.1) | | | | | |
| 123 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.10 | 1216-01 | 2.98*4.35 | m ² | 12.96 | |
| | | | | RAZEM | 12.96 |
| 124 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.10 | 1204-08 | (2*2.98+2*4.35)*3.50 | m ² | 51.31 | |
| | | <-otwory i płytki>-2*1.22*1.95-0.8*2.00-3.60*0.40 | m ² | -7.80 | |
| | | | | RAZEM | 43.51 |
| 125 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.2.10 | 1204-02 | 43.51 | m ² | 43.51 | |
| | | | | RAZEM | 43.51 |
| 126 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.2.10 | 1204-01 | 12.96 | m ² | 12.96 | |
| | | | | RAZEM | 12.96 |
| 1.2.11 Łazienka (oznaczenie wg projektu 2.10.2) | | | | | |
| 127 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.11 | 1216-01 | 1.46*2.55 | m ² | 3.72 | |
| | | | | RAZEM | 3.72 |
| 128 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.11 | 1204-08 | (2*1.46+2*2.55)*1.50 | m ² | 12.03 | |

| Lp. | Podstawa - | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| | | | | RAZEM | 12.03 |
| 129 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.11 | 1204-02 | ścian | m ² | 12.03 | |
| | | 12.03 | | | |
| | | | | RAZEM | 12.03 |
| 130 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.11 | 1204-01 | sufitów | m ² | 3.72 | |
| | | 3.72 | | | |
| | | | | RAZEM | 3.72 |
| 1.2.12 | Przedpokój (oznaczenie wg projektu 2.10.3) | | | | |
| 131 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.12 | 1216-01 | | m ² | 3.31 | |
| | | 1.25*2.65 | | | |
| | | | | RAZEM | 3.31 |
| 132 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.12 | 1204-08 | (2*1.25+2*2.65)*3.50 | m ² | 27.30 | |
| | | <-otwory>-0.91*2.05-2*0.80*2.00 | m ² | -5.07 | |
| | | | | RAZEM | 22.23 |
| 133 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.12 | 1204-02 | ścian | m ² | 22.23 | |
| | | 22.23 | | | |
| | | | | RAZEM | 22.23 |
| 134 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.12 | 1204-01 | sufitów | m ² | 3.31 | |
| | | 3.31 | | | |
| | | | | RAZEM | 3.31 |
| 1.2.13 | Pracownia muzyczna (oznaczenie wg projektu 2.11) | | | | |
| 135 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.13 | 1216-01 | | m ² | 15.31 | |
| | | 3.61*4.24 | | | |
| | | | | RAZEM | 15.31 |
| 136 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.13 | 1204-08 | (2*3.61+2*4.24)*3.50 | m ² | 54.95 | |
| | | <-otwory>-2*1.22*1.95-2*0.80*2.00 | m ² | -7.96 | |
| | | | | RAZEM | 46.99 |
| 137 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.13 | 1204-02 | ścian | m ² | 46.99 | |
| | | 46.99 | | | |
| | | | | RAZEM | 46.99 |
| 138 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.13 | 1204-01 | sufitów | m ² | 15.31 | |
| | | 15.31 | | | |
| | | | | RAZEM | 15.31 |
| 1.2.14 | Magazyn (oznaczenie wg projektu 2.12) | | | | |
| 139 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.14 | 1216-01 | | m ² | 7.22 | |
| | | 3.61*2.00 | | | |
| | | | | RAZEM | 7.22 |
| 140 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.14 | 1204-08 | (2*3.61+2*2.00)*1.50 | m ² | 16.83 | |
| | | <-otwory>-1.22*1.95-0.80*2.00 | m ² | -3.98 | |
| | | | | RAZEM | 12.85 |
| 141 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.14 | 1204-02 | ścian | m ² | 12.85 | |
| | | 12.85 | | | |
| | | | | RAZEM | 12.85 |
| 142 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.14 | 1204-01 | sufitów | m ² | 7.22 | |
| | | 7.22 | | | |
| | | | | RAZEM | 7.22 |
| 1.2.15 | WC damskie (oznaczenie wg projektu 2.13) | | | | |
| 143 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.2.15 | 1216-01 | | m ² | 2.58 | |
| | | 1.20*2.15 | | | |
| | | | | RAZEM | 2.58 |
| 144 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.2.15 | 1204-08 | (2*1.20+2*2.15)*1.50 | m ² | 10.05 | |
| | | <-otwory>-1.22*0.85 | m ² | -1.04 | |
| | | | | RAZEM | 9.01 |
| 145 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.15 | 1204-02 | ścian | m ² | 9.01 | |
| | | 9.01 | | | |
| | | | | RAZEM | 9.01 |
| 146 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m ² | | |
| d.1.2.15 | 1204-01 | sufitów | m ² | 2.58 | |
| | | 2.58 | | | |
| | | | | RAZEM | 2.58 |
| 1.2.16 | WC męskie (oznaczenie wg projektu 2.14) | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 147 | KNR-W 4-01 d.1.2.16 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 1.20*2.15 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.58 | |
| | | | | RAZEM | 2.58 |
| 148 | KNR 4-01 d.1.2.16 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*1.20+2*2.15)*1.50 <-otwory>-1.22*0.85 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 10.05 | |
| | | | | -1.04 | |
| | | | | RAZEM | 9.01 |
| 149 | KNR 4-01 d.1.2.16 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.01 | m ² m ² | | |
| | | | | 9.01 | |
| | | | | RAZEM | 9.01 |
| 150 | KNR 4-01 d.1.2.16 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.58 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.58 | |
| | | | | RAZEM | 2.58 |
| 1.2.17 | | Magazyn stolarski (oznaczenie wg projektu 2.15a) | | | |
| 151 | KNR-W 4-01 d.1.2.17 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 3.61*2.00 | m ² m ² | | |
| | | | | 7.22 | |
| | | | | RAZEM | 7.22 |
| 152 | KNR 4-01 d.1.2.17 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*3.61+2*2.00)*2.00 <-otwory>-1.22*1.75-0.80*0.50 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 22.44 | |
| | | | | -2.54 | |
| | | | | RAZEM | 19.90 |
| 153 | KNR 4-01 d.1.2.17 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19.90 | m ² m ² | | |
| | | | | 19.90 | |
| | | | | RAZEM | 19.90 |
| 154 | KNR 4-01 d.1.2.17 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.22 | m ² m ² | | |
| | | | | 7.22 | |
| | | | | RAZEM | 7.22 |
| 1.2.18 | | Pokój wyciszenia (oznaczenie wg projektu 2.15) | | | |
| 155 | KNR-W 4-01 d.1.2.18 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 3.61*4.25 | m ² m ² | | |
| | | | | 15.34 | |
| | | | | RAZEM | 15.34 |
| 156 | KNR 4-01 d.1.2.18 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*3.61+2*4.25)*3.50 <-otwory>-2*1.22*1.95-0.80*2.00 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 55.02 | |
| | | | | -6.36 | |
| | | | | RAZEM | 48.66 |
| 157 | KNR 4-01 d.1.2.18 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.66 | m ² m ² | | |
| | | | | 48.66 | |
| | | | | RAZEM | 48.66 |
| 158 | KNR 4-01 d.1.2.18 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.34 | m ² m ² | | |
| | | | | 15.34 | |
| | | | | RAZEM | 15.34 |
| 2 | | Malowanie wszystkich drzwi | | | |
| 159 | KNR 4-01 d.2 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 PARTER 0.90*2.00*2*10 0.80*2.00*2*2 1.45*2.00*2*2 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 36.00 | |
| | | | | 6.40 | |
| | | | | 11.60 | |
| | | I PIĘTRO 0.80*2.00*2*18 1.45*2.00*2 | m ² m ² | | |
| | | | | 57.60 | |
| | | | | 5.80 | |
| | | | | RAZEM | 117.40 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|------------|----------------|-------|
| 1. | Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC5 | m ² | 80.7976 | | 80.7976 | 54.80 | 4427.72 | |
| 2. | Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolor | dm ³ | 293.3130 | | 293.3130 | 6.48 | 1900.68 | |
| 3. | Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała | dm ³ | 117.7815 | | 117.7815 | 4.90 | 577.14 | |
| 4. | Listwy przyścienne z drewn. igl. wym. 35x23mm | m | 90.1204 | | 90.1204 | 3.80 | 342.46 | |
| 5. | Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm | m ² | 141.1757 | | 141.1757 | 1.78 | 251.32 | |
| 6. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.3180 | | 0.3180 | 805.00 | 256.01 | |
| 7. | Farba ftal. nawierzchn. og. stos. - biała | dm ³ | 26.7723 | | 26.7723 | 12.44 | 333.04 | |
| 8. | Pokost lniany | dm ³ | 32.3424 | | 32.3424 | 8.20 | 265.21 | |
| 9. | Farba olejna nawierzchniowa og.stos. - biała | dm ³ | 19.9445 | | 19.9445 | 12.97 | 258.67 | |
| 10. | Farba ftal. do grunt.og.stos. | dm ³ | 10.2138 | | 10.2138 | 15.03 | 153.51 | |
| 11. | Farba ftal. nawierzchn. og. stos. - KOLOR | dm ³ | 9.5094 | | 9.5094 | 16.02 | 152.34 | |
| 12. | Listwa kątowna progowa 25x25 mm miesięzna | m | 3.9600 | | 3.9600 | 12.00 | 47.52 | |
| 13. | Rozcieńczalnik do wyrob. poliuretan. og.st. | dm ³ | 10.7808 | | 10.7808 | 10.47 | 112.87 | |
| 14. | Papier ścienny elektrokorundowy w ark. | ark | 57.5260 | | 57.5260 | 0.76 | 43.72 | |
| 15. | Benzyny do lakierów | dm ³ | 4.4612 | | 4.4612 | 5.04 | 22.48 | |
| 16. | Kolki rozporowe fi 6mm | szt | 18.5400 | | 18.5400 | 0.25 | 4.64 | |
| 17. | Gips budowlany zwykły | t | 0.0007 | | 0.0007 | 642.03 | 0.47 | |
| 18. | Pianka pod panele | m ² | 89.3435 | | 89.3435 | 0.00 | 0.00 | |
| 19. | Kolki rozporowe plastikowe fi 6 mm | szt | 157.7107 | | 157.7107 | 0.18 | 28.39 | |
| 20. | Emulsja gruntująca ATLAS Uni-Grunt | kg | 19.4225 | | 19.4225 | 5.75 | 111.68 | |
| 21. | Zapr.klej sucha do płytek ceram. Atlas uni | kg | 160.0414 | | 160.0414 | 1.02 | 163.25 | |
| 22. | materiały pomocnicze | zł | | | | | 162.65 | |
| RAZEM | | | | | | | 9615.77 | |